

Produkta kvalitāte				
Formāti		853 x 400 x 8 mm	1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
Iepakojums	Paka:	5 elementi / 1,706 m ² / 12,05 kg	10 elementi / 2,493 m ² / 16,69 kg	6 elementi / 3,102 m ² / 20,87 kg
	Paleta:	57 pakas / 97,24 m ² / 701,85 kg	40 pakas / 99,72 m ² / 682,49 kg	39 pakas / 120,98 m ² / 843,76 kg

Pielaides (Prasība EN 16511:2014+A1:2019)				
Elementu perpendikularitāte (≤ 0,50mm)		≤ 0,15 mm		
Linearitātes noteikšana (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m		
Plakānums ieliekts/izliekts	gareniski (≤ 0,50 / ≤ 1,0 %)	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %		
	platumā (≤ 0,10 / ≤ 0,15 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %		
Virsmas līdzenums	(vidēji ≤ 0,15 mm)	(vidēji ≤ 0,10 mm)		
	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,15 mm)		
Atvere starp montētiem elementiem	(vidēji ≤ 0,15 mm)	(vidēji ≤ 0,05 mm)		
	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,10 mm)		

Garantija (saskaņā ar Parador garantijas nosacījumiem)		Piezīmes
Dzīvojamā zona	Komerčiāla zona	- piemērots visas zonas līmēšanai (līdz maks. 20 kv.m.)
Kalpošanas mūžs	10 gadi	- tīrīšana un apkope - skat. instrukcijas
		- iespējamās tehniskas izmaiņas










Klasifikācija			
			
Lietošanas klase 23 = dzīvojamās zonas ar intensīvu lietošanu		Lietošanas klase 33 = komerciālās zonas ar intensīvu lietošanu	
Dizaina grīdas segums atbilst visām norādītās lietošanas klases prasībām.			
Prasības/īpašības		Testa metode	Vērtējums
	Degtspēja	EN 13501-1	Cs s1
	Slīdes pretestība	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Traipu izturība	EN 438-2	Kategorija 1 + 2: līmenis 5, nav redzamu izmaiņu Kategorija 3: līmenis 4, nelielas izmaiņas
	Gaismas izturība	EN ISO 105 – B02	“Zilās vilnas” skala: Fāze ≥ 6
	Izturība pret krēslu ritentiņiem	EN ISO 4918	Tips W, nav redzamu izmaiņu
	Termiskā izturība Piemērots uzstādīšanai virs zemgrīdas apkures, izmantojot piemērotu mitruma barjeru.	EN 12667	0,075 m²*K/W
	Mēbeles kājiņas pārvietošana	ISO 16581	Nav redzamu bojājumu (kājiņas veids 0)
	Atstāts ierobs	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Formaldehīdu emisijas (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
	Akustika - Trieciena trokšņa samazinājums	EN ISO 10140	16 dB (uz PE plēves) 17 dB (uz Akustik-Protect 100)
	Fiksēšanas spēks	ISO 24334	gareniski ≥ 1 KN/m šķērsām ≥ 1,5 KN/m
	Berze	EN 15468 pielikums A	> 7.000 rev.
	Trieciena izturība	EN 13329 pielikums F	≥ 1,800 mm
	Izmēru stabilitāte	EN 16511	≤ 0,25 %
Ūdensizturība		ISO 4760	Prasības apmierinātas (100 h, nevis 24 h)
Mikro-skrāpējumu izturība		EN 16094	Metode A MSR-A2 Metode B MSR-B1
Slīdes pretestība slīpā virsmā		DIN 51130	R10
Svārsta tests (mitros apstākļos)		BS 7976-2	PTV: 44 ar slīdni 96 (kurpes zole uz koka struktūras) PTV: 34 ar slīdni 55 (“basām kājām” uz koka struktūras)
Utilizācija		EAK koda numurs	17 09 04

Izmaiņas:	QMB Parador	Faile:	PA_TDS_Designboden_Modular-ONE_EN_20230301
Datums:	01.01.2018	Pēdējais atjaunojums:	https://parador.de/en/services/downloads/design-flooring