



Produkta datu lapa

Facade Ekstra Dækkende 10

2330

Pielietojums

Tikai ārdarbos uz minerālām virsmām, tādām kā ģipša apmetums, cementa apmetums, betona virsmas, kaļķa apmetums un tamlīdzīgi, kā arī iepriekš krāsotu virsmu apdarei. Piemērota arī PVC, cinka, cinkota metāla un koka virsmu krāsošanai. Izmantojiet tikai uz fasādēm, kas veidotas no mīksta un salizturīga akmens un savienojumiem, kuros neveidojas plaisas.

Īpašības

Augstas kvalitātes 100% akrila krāsa, kuru var tonēt tūkstošiem variantu nokrāsās. Krāsai ir izcila segtspēja un tai piemīt ļoti laba noturība pret nodilumu. TeflonTM tehnoloģija nodrošina izcilu rezultātu virsmas aizsardzībai pret netīrumu un ūdens caurlaidību. Tajā pašā laikā krāsa veido difūzijai atvērtu pārklājumu, kas ļauj mūrim elpot.

Virsmas sagatavošana

Pirms uzsākt krāsošanu, izvērtējiet fasādes stāvokli. Ja fasāde ir bojāta, palūdziet padomu speciālistam. Iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar Dyrup Facade- og Tagrens.

Attīriet virsmu no drūpošām daļiņām un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens vai ņemiet talkā augstspiediena mazgātāju. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Iepriekš nekrāsotas virsmas vai stipri absorbējošas virsmas nogruntēt ar Dyrup Pudsgrunder.

Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spīduma un toņu atšķirībām. Brīdinājums * (zvaigznīte) tonēšanas sistēmā nozīmē, ka dotajam tonim nepieciešama papildus krāsas kārta, vai speciāla grunts krāsa zem tās, lai iegūtu vēlamo toni. Uzklājiet 2-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Nekrāsojiet virsmas tiešajos saules staros.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: ar ūdeni

Spīdums pie 60 °: apm. 10

Uzklāšana: ar otu, rulli vai pulverizatoru

Nelīp: pēc 30 minūtēm

Pārkrāsojama: pēc 4 stundām

Kristalizācija: pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasalšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.