



Produkta datu lapa

Grunder Hæftegrunder

2811

Pielietojums

Iekšējās un ārdarbos uz slidenām, spīdīgām virsmām, kā piemēram, sienas flīzes, alumīnija, cinka virsmas, cinkota skārda vai tērauda virsmas un PVC.

Īpašības

Nodrošina īpaši labu saķeri ar virsmu. Gruntij ir ļoti laba segtspēja un tā palīdz sasniegt vienmērīgu virsmas pārklājumu.

Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošiem materiāliem un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Notīriet kaļķa un ziepju paliekas no flīžu virsmas ar etiķskābi, kas atšķaidīta ar ūdeni 1:3. Lietojiet abrazīvo sūklīti mazgāšanai. Ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu un tad noskalojiet virsmu ar tīru ūdeni. Metāla virsmas tīra ar Dyrup Grundrens, kam pievienots 5% amonjaka šķīduma. Vēlāk virsmu noskalo ar tīru ūdeni. Gruntējamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīdīgai.

Krāsošana

Izmaisiet grunti pirms lietošanas. Uzklājiet vienu grunts kārtu. Pēc tam, virsmu var krāsot ar jebkuru Dyrup koka vai metāla apdares produktu. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: ar ūdeni, nešķaidīt!

Spīdums pie 60 °: matēts

Uzklāšana: ar otu, rulli vai pulverizatoru

Nelīp: pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: pēc 4 stundām

Žūšana: Pilnībā izžuvusi un optimālo adhēziju sasniedz pēc 4 nedēļām.

Žūšanas laiki ir rēķināti pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasaldēšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.