



Produkta datu lapa

Grunder Pudsgrunder

2812

Pielietojums

Iekšējās un ārējās absorbējošu vai viegli noputējušu virsmu, piem., ģipša apmetuma, smilšu cementa apmetuma, betona virsmu, režģa plākšņu un citu absorbējošu plātņu materiālu gruntēšanai pirms to krāsošanas vai tapešu, stikla šķiedru audumu un armējošo audumu līmēšanas.

Īpašības

Piesātina uzsūcošās virsmas pirms to tālākas apdares.

Virsmas sagatavošana

Iekšdarbos: Nomazgājiet virsmu ar Dyrup Grundrens. Nelielus caurumus un plaisas aizdariet ar špakelmasu vai akrila masu. Visas virsmas izlīdzināšanai varat lietot, piemēram, Dyrup Rullespartel. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai.

Ārdarbos: Krāsotās virsmas apstrādāt ar Dyrup Facade og Tagrens.

Nomazgājiet virsmu ar Dyrup Grundrens vai arī lietojiet augstspiediena mazgātāju. Bojājumus uz virsmas izlabojiet ar piemērotu minerālu sastāvu. Apmetām virsmām, kā arī apmetuma labojumiem jābūt 4 nedēļas veciem un izžuvišiem normālos apstākļos pirms to gruntēšanas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai.

Krāsošana

Izmaisiet grunti pirms lietošanas. Uzklājiet vienu grunts kārtu. Pārļiecinieties, lai grunts neveido spīdīgu pārklājumu uz virsmas, tai ir jāsasūcas virsmā. Tamdēļ, reizēm nepieciešams atšķaidīt grunti ar ūdeni 1:1 uz virsmām ar mazāku absorbciju. Nestādājiet tiešos saules staros. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: ar ūdeni

Spīdums pie 60 °: matēts

Uzklāšana: ar otu vai rulli

Nelīp: pēc 30 minūtēm

Pārkrāsojama: pēc 2-3 stundām

Žūšana: žūšanas laiki ir rēķināti pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (50%)

Patēriņš: apm. 5-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasalšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevuma veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.