



Produkta datu lapa

Grunder Spærregrunder

2810

Pielietojums

Iekšējās, piemēram, griestu, sienu un koka apdarei, kur pastāv risks par nikotīna traipu, ūdens izplūdumu traipu un citu ūdenī šķīstošu krāsvielu izspiešanos uz virsmas. Piemērots eksotisko koka šķirņu, piemēram, tikkoka, sarkankoka un ozola gruntēšanai. Notīrītu ugunsgrēka bojājumu un vara cauruļu gruntēšanai.

Ārdarbos, zem spiediena impregnētas vai ar darvu apstrādātas koksnes gruntēšanai, kur pastāv risks par traipu izspiešanos uz virsmas.

Īpašības

Caurspīdīga, balti pigmentēta, nedaudz želejveidīga un ātri žūstoša. Sasaista ūdenī šķīstošās krāsvielas un ļauj izvairīties no pleķu un traipu parādīšanās uz virsmas pēc apstrādes ar ūdens bāzes krāsām un koksnes apstrādes līdzekļiem.

Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošiem materiāliem un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Gruntējamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Ūdens bojājumu cēlonim jābūt novērstam.

Ārdarbos, neapstrādātu koku, vai koka detaļu, kurai vecā krāsas kārtā ir jau nolietojusies, sākotnēji jāapstrādā pret puvi un pelējumu, pirms to gruntēt ar Spærregrunder.

Krāsošana

Izmaisiet grunti pirms lietošanas. Vieglu traipu gadījumā, uzklājiet vienu grunts kārtu. Izteikti lielu traipu gadījumā, kā piemēram, ūdens plūdu sekas, vai veicot apdari uz ozola un citām tumšām koka šķirnēm, uzklājiet divas grunts kārtas. Veiciet testu, lai pārbaudītu traipu bloķējošo efektu. Nobeiguma apdarei var izmantot jebkuru Dyrup produktu. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: nešķaidīt

Spīdums pie 60 °: matēts

Uzklāšana: ar otu vai rulli

Nelīp: pēc 30 minūtēm

Pārkrāsojama: pēc 2 stundām

Žūšana: žūšanas laiki ir rēķināti pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (50%)

Patēriņš: apm. 6-12 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasalšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.