



Produkta datu lapa

Grunder Trægrunder

2814

Pielietojums

Iekšējās iekārtojumā nekrāsotai vai jau krāsotai koka virsmu gruntēšanai, kā piemēram, koka paneļi, durvis, durvju un logu rāmji, koka mēbeles, kā arī metāla virsmām.

Īpašības

Ātri žūstoša grunts ar ļoti labu aizpildīšanas spēju un segtspēju. To ir viegli slīpēt, tā nodrošina labu sākeri nobeiguma krāsas kārtai. Pie krāsas toņu maiņas, to var ietonēt un izmantot kā pamata kārtu.

Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošiem materiāliem un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Nomatējiet spīdīgās virsmas. Gruntējamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Nelielus caurumus un plaisas virsmā aizpaktelējiet vai aizpildiet ar akrila masu. Zaru vietas apstrādāt ar šellaku. Ja pastāv risks, ka koka virsma var iekrāsoties ar ūdenī šķīstošām krāsvielām, gruntējiet to ar Dyrup Spærregrunder. Dzelzs virsmas attīriet no rūsas līdz stingrai pamatnei un gruntējiet to ar Dyrup Rustgrunder.

Krāsošana

Izmaisiet grunti pirms lietošanas. Uzklājiet 1-2 grunts kārtas. Pārslīpējiet virsmu pēc katras grunts kārtas. Pēc tam, virsmu krāsojiet ar Dyrup Træ & Metal. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: ar ūdeni

Spīdums pie 60 °: matēts

Uzklāšana: ar otu, rulli vai pulverizatoru

Nelīp: pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: pēc 4 stundām

Žūšana: žūšanas laiki ir rēķināti pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (50%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasaldēšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.