



Produkta datu lapa

Gulvmaling Eksta Dækkende Vand

2375

Pielietojums

Iekšdarbos betona, cementa un koka grīdu krāsošanai. Nav piemērota grīdām, kur pastāv risks par pastāvīgu ūdens ietekmi, gruntsūdeņu ietekmētām grīdām, lakotām vai vaskotām grīdām un garāžas grīdām, kas būs pakļautas auto riteņu ietekmei.

Īpašības

100% akrila krāsa, kuru var tonēt gaišos toņos. Ātri žūstoša, cieta, netīrumus atgrūdoša un viegli kopjama.

Virsmas sagatavošana

Iepriekš apstrādātās grīdas attīriet no drūpošām daļiņām līdz stingrai pamatnei un nomazgājiet tās ar Dyrup Grundrens. Eļļas traipus no virsmas noņem ar celulozes šķīdinātāju vai otu tīrīšanas līdzekli. Kalķa un ziepju nogulsnes no krāsojamās virsmas noņemiet ar 32% etiķskābi (1:3 atšķaidītu ar ūdeni). Nomazgājiet pēc tam ar tīru ūdeni. Nomatējiet spīdīgās virsmas. Neapstrādātas betona grīdas attīriet no cementa piena. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Ja pastāv risks, kad uz pamatnes var izspiesties kādi krāsas traipi, nogruntējiet to 1-2 reizes ar Dyrup Spærregrunder.

Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spiduma un toņu atšķirībām. Uzklājiet 2-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Uz stipri absorbējošām virsmām atšķaidiet pirmo krāsas kārtu 10% ar ūdeni. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Norādītais žūšanas laiks ir rēķināts pie temperatūras +23 °C un normāla relatīvā gaisa mitruma (60%). Krāsa savu maksimālo cietību iegūst pēc 4 nedēļām.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: ūdens

Spīdums pie 60 °: pusspīdīga, apm. 50

Uzklāšana: ar otu vai īsspalvainu rulli

Nelīp: pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: pēc 8 stundām

Kristalizācija: pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%). Atšķirības var rasties mainot temperatūru, gaisa mitrumu vai krāsas slāņa biezumu.

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, vēsā vietā, sargāt no sasaldēšanas un tiešiem saules stariem.

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Satur metilizotiazolinonu un benzotiazolonu. ES robežvērtība šim produktam (kat. A / d): 140 g / l (2010). Šis produkts satur maksimāli 80 g / l GOS.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.