



Produkta datu lapa

Træ & Metal Ekstra dækkende

2340

Pielietojums

Iekšdarbos un ārdarbos koka izstrādājumu krāsošanai, kā piemēram, paneļi, durvis, palodzes, loga rāmji un koka mēbeles, kā arī dzelzs un metāla izstrādājumi.

Īpašības

Augstas kvalitātes 100% akrila krāsa, kuru var tonēt tūkstošiem variantu nokrāsās. Tai ir izcila segtspēja, tā labi piesaistās virsmai un ir ļoti laba noturība pret skrāpējumiem.

Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošām daļiņām un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Nomatējiet virsmu ar smilšpapīru un notīriet putekļus no tās. Iekšdarbos jaunu un iepriekš apstrādātu koka virsmu gruntēt ar Dyrup Trægrunder. Virsmas, uz kurām ir palikuši ūdens atstāti traipi, gruntēt ar Dyrup Spærregrunder.

Ārdarbos, kur krāsas pārklājums uz koka virsmas ir stipri nolietojies, attīrītās koka virsmas nogruntējiet ar GORI 11 vai GORI 22. Dzelzs un metāla virsmas attīrīt no rūsas un netīrumiem līdz stingrai pamatnei un nogruntēt ar Dyrup Rustgrunder.

Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spīduma un toņu atšķirībām.

Uzklājiet 2-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: maks. 10-20% ar ūdeni

Spīdums pie 60 °:

Pusmatēta apm. 25

Pusspīdīga apm. 50

Spīdīga apm. 90

Uzklāšana: ar otu, rulli vai pulverizatoru

Nelīp: pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: pēc 6 stundām

Kristalizācija: pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasaldēšanas

MAL- kods: 0-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.