



Produkta datu lapa

Træmaling Transparent 25

2370

Pielietojums

Iekšdarbos lielu koka virsmu krāsošanai, kā piemēram, sienu un griestu virsmu apdarei, kā arī mēbeļu un tml. izstrādājumu apdarei.

Īpašības

Izceļ koka struktūru un atsvaidzina nodzeltējušu koka virsmu. To var tonēt tūkstošiem toņu nokrāsās.

Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošām daļiņām un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīpošai. Izmantojot gaišus krāsas toņus, nogruntējiet nodzeltējušo koksni ar Dyrup Spærregrunder.

Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spīduma un toņu atšķirībām.

Uzklājiet 1-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Ja pirms tam lietota Dyrup Spærregrunder, parasti krāsošanai pietiek ar vienu kārtu. Uzklājiet krāsu koka šķiedras virzienā ar metodi "slapjš uz slapja", lai izvairītos no krāsu joslu pārejām. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Tehniskie dati

Saistviela: 100% akrils

Atšķaidīšana: Neatšķaidīt

Spīdums pie 60 °: apm. 25

Uzklāšana: ar otu

Nelīp: pēc 1 stundas

Pārkrāsojama: pēc 4 stundām

Kristalizācija: pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)

Patēriņš: apm. 8-10 m² / litrs

Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasaldēšanas

MAL- kods: 00-1

Vide un drošība: Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot www.dyrup.dk.

Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.