



## Produkta datu lapa

# Væg Ekstra Dækkende 5

2340

### Pielietojums

Sausās telpās jaunu un iepriekš krāsotu sienu apdarei, piem., ģipša apmetuma, rīgipša plākšņu, smilšu cementa apmetuma, betona virsmām. Kā arī tapešu, stikla šķiedru auduma apdarei. Ideāli piemērota dzīvojamo istabu un guļamistabu sienu krāsošanai.

### Īpašības

Augstas kvalitātes 100% akrila krāsa, kuru var tonēt tūkstošiem variantu nokrāsās, un kurai ir piešķirts Eiropas ekomarķējums. Krāsas segtspēja un noturība pret mazgāšanu atbilst 1. klasei. Krāsu ir viegli uzklāt, tā minimāli šļakstās, tai ir izcila segtspēja un tā veido viegli kopjamu virsmas pārklājumu.

### Virsmas sagatavošana

Attīriet virsmu no drūpošām daļiņām un nomazgājiet to ar Dyrup Grundrens. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nelīdīgai. Stipri absorbējošas virsmas nogruntēt ar Dyrup Pudsgrunder. Virsmas, kas ir pakļautas nikotīna vai ūdens plūdu traipiem, gruntēt ar Dyrup Spærregrunder.

### Krāsošana

Izmaisiet krāsu pirms lietošanas. Produktus ar atšķirīgiem ražošanas partijas numuriem ieteicams sajaukt kopā, lai izvairītos no spīduma un toņu atšķirībām. Brīdinājums \* (zvaigznīte) tonēšanas sistēmā nozīmē, ka dotajam tonim nepieciešama papildus krāsas kārtā, vai speciāla grunts krāsa zem tās, lai iegūtu vēlamo toni. Uzklājiet 2-3 krāsas slāņus, līdz tiek sasniegts apmierinošs rezultāts. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

### Tehniskie dati

**Saistviela:** 100% akrils  
**Atšķaidīšana:** ar ūdeni  
**Spīdums pie 60 °:** 5 matēts  
**Uzklāšana:** ar otu, rulli vai pulverizatoru  
**Nelīp:** pēc 30 minūtēm  
**Pārkrāsojama:** pēc 2 stundām  
**Kristalizācija:** pēc 4 nedēļām pie +23 °C un normāla gaisa mitruma (60%)  
**Patēriņš:** apm. 8-10 m<sup>2</sup> / litrs  
**Uzglabāšana:** cieši noslēgtā traukā, sargāt no sasaldēšanas  
**MAL- kods:** 00-1  
**Vide un drošība:** Nepieļaut krāsu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē vai kanalizācijā. Šķidros krāsas pārpalikumus un tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm, lai saņemtu padomu un ieteikumus. Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Dyrup izplatītāju vai apmeklējot [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk). Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju.  
**Tīrīšanas līdzekļi:** ūdens un ziepes.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar Dyrup tehnisko dienestu. Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus Dyrup kontroles, mēs nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, mitruma, pielietojuma utt. Dyrup patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.